

**MOTORCYCLE
OILS**

**MOTOSİKLET
YAĞLARI**



www.mayerlubrication.com

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO RACING 10W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO RACING 10W-40 4T is an ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO RACING 10W-40 4T, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,849
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	175

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	-	4

MOTO PRO RACING 15W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO RACING 15W-50 4T is a ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO RACING 15W-50 4T, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,86
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	17,17
Viscosity Index		ASTM D 2270	166

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	-	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 10W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 10W-40 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 10W-40 4T, 4 zamanlı scooterlar ve commuterler için özel olarak üretilmiş, yarı sentetik ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm scooterlar ve commuterler kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15,67
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	115,62
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	144

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTO PRO 15W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 15W-40 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 15W-40 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	18,67
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	149
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	144

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 15W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 15W-50 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 15W-50 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,876
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	19,87
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	155,41
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	148

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTO PRO 20W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 20W-40 4T is a semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 20W-40 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,92
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	21,27
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	185,7
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	120

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 20W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 20W-50 4T is a semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 20W-50 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,885
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	20,27
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	175,7
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	134

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	-

MOTO PRO 2T Strawberry Two Stroke Oil

Description and Purposes

MOTO PRO 2T Strawberry is a mineral based two stroke oil developed with high quality special additives for two stroke motorcycles and small engines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 2T Strawberry , hava soğutmalı iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katkılarla özel olarak geliştirilmiş mineral bazlı iki zamanlı motor yağıdır.

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,1
Viscosity Index	cSt	ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	250
Poor Point	°C	ASTM D 97	-18

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	-

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 2T Strawberry Squeeze Bottle

Description and Purposes

Moto-Pro 2T Two Stroke Oil is a synthetic blend structured two stroke oil developed with high quality additives for the special of two stroke motorcycles and small engines. Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Moto-Pro 2T Two Stroke Oil, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelerde benzinle karıştırılarak kullanılır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	12
Viscosity Index	cSt	ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	250
Poor Point	°C	ASTM D 97	-18

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	-
Box	54	-	-	-	-	--	-	--	-

